仕　様　書

名称	数量	仕様･構造･付属品等	指定型番
ソイルドテーブル（一槽ダスト付シンクストレート左タイプ） 【図面番号：F1】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,225×700×850 バックガード寸法（H=150mm×t=60mm） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)機能 ・シンク：深さ 250mm以上、排水トラップ　φ180mm以上ゴミ収納器付、オーバーフロー ・ダスト：深さ 200mm以上、目皿栓　φ180mm以上、着脱式ダストカゴ（取手付） (4)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-680A に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調整ができること (6)設置場所 寄宿舎厨房洗浄室	ホシザキ電機(株) ソイルドテーブル ：HJWE-680A-12SSL-A
クリーンテーブル（ラック収納付右タイプ） 【図面番号：F3】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 825×1,500×850 バックガード寸法（H=150mm×t=60mm） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)機能 ・洗浄機用ラック（500×500mm）が収納できること (4)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・脚はアジャスタで高さ調節ができること ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-680A に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること (6)設置場所 寄宿舎厨房洗浄室	ホシザキ電機(株) クリーンテーブル ：HJWE-680A-12CSR-A
ソイルドテーブル（ストレート右タイプ） 【図面番号：F11】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,715×750×850 バックガード寸法（H=150mm×t=60mm） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)機能 ・一槽シンク：深さ 250mm以上、排水トラップ　φ180mm以上大型ゴミ収納器付、オーバーフロー ・シンクには着脱式ラックガイドレールを装備すること (4)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-2400CA-R に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調節ができること (6)設置場所 寄宿舎厨房洗浄室	ホシザキ電機(株) ソイルドテーブル ：JWE-2400CA-R 用ストレート右タイプ
クリーンテーブル（ラック収納付ストレート左タイプ） 【図面番号：F12】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,815×750×850 バックガード寸法（H=150mm×t=60mm） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)機能 ・水切があること ・食器洗浄機用ラック（500mm×500mm）が収納できること ・ラック満載検知スイッチを取り付けることができること (4)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-2400CA-R に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕	ホシザキ電機(株) クリーンテーブル ：JWE-2400CA-R 用ラック収納付ストレート左タイプ

		様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調節ができること (6)設置場所 寄宿舎厨房洗浄室	
ダスト付二槽ソイルドテーブル（右タイプ） 【図面番号：78】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,500×700×850 バックガード寸法（H=150mm程度×t=90mm程度） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)機能 ・シンク：深さ 280mm以上、排水トラップ　φ180mm以上　ゴミ収納器付　×1 オーバーフロー×1 ・ダスト：深さ 200mm以上、共栓　排水口径 50A、着脱式パンチングダストカゴ　×1 (4)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-680UA に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調節ができること (6)設置場所 第２校舎１階洗浄室	ホシザキ電機(株) ソイルドテーブル：JWE-680UA 仕様ストレートタイプ
クリーンテーブル(左タイプ) 【図面番号：79】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,100×700×850 バックガード寸法（H=150mm程度×t=90mm程度） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-680UA に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調節ができること (6)設置場所 第２校舎１階洗浄室	ホシザキ電機(株) クリーンテーブル：JWE-680UA 仕様ストレートタイプ
ダスト付二槽ソイルドテーブル（左タイプ） 【図面番号：80】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,500×700×850 バックガード寸法（H=150mm程度×t=90mm程度） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)機能 ・シンク：深さ 280mm以上、排水トラップ　φ180mm以上　ゴミ収納器付　×1 オーバーフロー×1 ・ダスト：深さ 200mm以上、共栓　排水口径 50A、着脱式パンチングダストカゴ (4)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-680UA に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調節ができること (6)設置場所 第２校舎１階洗浄室	ホシザキ電機(株) ソイルドテーブル：JWE-680UA 仕様ストレートタイプ
クリーンテーブル(右タイプ) 【図面番号：81】	１台	(1)外形寸法（W×D×H：単位mm） 1,100×700×850 バックガード寸法（H=150mm程度×t=90mm程度） (2)主要材質 ステンレス鋼（SUS304 系又は SUS430 系） (3)付属品 ・スノコ板　１枚 (5)その他 ・ホシザキ電機(株)製食器洗浄機 JWE-680UA に取り付けられる仕様であり、詳細は別添仕様図を参照すること ・脚はアジャスタで高さ調節ができること (6)設置場所 第２校舎１階洗浄室	ホシザキ電機(株) クリーンテーブル：JWE-680UA 仕様ストレートタイプ

4　納入期限　　平成 25 年１月 29 日（火）

5　納入場所　　鳥取県立琴の浦高等特別支援学校洗浄室（第２校舎１階）及び寄宿舎厨房
（鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕）

6　補足説明
（１）納入する物品は新品で納入日から１年以内に製造されたものであること。
（２）受注業者は、物品製造前に「県立高等特別支援学校教室棟新築他工事」及び「県立高等等別支援学校寄宿舎新築工事」請負業者（以下、「工事請負業者」という。）と現地の取付け位置等の調整を行うこと。
（３）物品の納入時期は、校舎建物の工事進捗により発注者から概ね１ヶ月前までに指示する予定であるので、準備を行っておくこと。
（４）当該物品の搬入設置については、別途食器洗浄機納入業者と調整を行い食器洗浄機の搬入と同時に搬入設置を行うこと。なお、取付に不具合が生じないよう食器洗浄機納入業者と十分調整を行うこと。
（５）校舎の給排水設備等との接続は別途工事請負業者が行うので、接続工事について受注業者は協力すること。また、接続状態について物品の使用に支障がないか受注業者で確認し、不具合がある場合は発注者に直ちに報告すること。
（６）物品設置後に試験運転、性能調整等を行った上で納品書を提出し発注者の納品検査を受けること。
（７）試験運転等に要する費用は、原則受注業者が負担すること。なお、試験運転等の実施は、事前に工事請負業者と調整を行うこと。
（８）物品の取扱説明書・メーカー保証書は、１冊にまとめて提出すること。
（９）運搬・組立・設置費等は各物品の単価に含めること。

◆問合せ先◆　　鳥取県教育委員会事務局特別支援教育課高等特別支援学校準備室
担当者：課長補佐　石田　浩
（電　　話）０８５７－２６－７９５８
（ファクシミリ）０８５７－２６－８１０１
（電子メール）ishidah@pref.tottori.jp